

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/revizoom-zestaw-rm-t203hd-black-rc-212hd-ck-2wire-p-39620.html>

## Revizoom zestaw RM-T203HD BLACK/RC-212HD-CK 2wire

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Cena brutto      | <b>1 746,60 zł</b>      |
| Cena netto       | <b>1 420,00 zł</b>      |
| Dostępność       | <b>Dostępność: mało</b> |
| Czas wysyłki     | <b>48 godzin</b>        |
| Numer katalogowy | <b>24518</b>            |
| Producent        | <b>Brak</b>             |

### Opis produktu

Revizoom zestaw RM-T203HD BLACK/RC-212HD-CK z WiFi TUYA

Wideodomofon 10" głośnomówiący Smart HD z kamerą natynkową szerokokątna z klawiaturą numeryczną i czytnikiem RFID

#### Monitor

|  |  |
|--|--|
| Rodzaj ekranu                          | kolor IPS, dotykowy                                |
| Przekątna ekranu                       | 10"  |
| Rozdzielczość ekranu                   | 1280 x 800 px                                      |
| Ilość obsługiwanych paneli wejściowych | 2  |
| Ilość obsługiwanych kamer CCTV IP      | 8  |
| Funkcja interkomu                      | Tak (interkom selektywny)                          |
| Rodzaj monitora                        | Głośnomówiący                                      |
| Połączenie z siecią Internet           | <b>WiFi, współpraca z telefonami Android / iOS</b> |
| Moduł pamięci                          | Tak (zapis na karcie microSD)                      |
| Standard sygnału video                 | HD 2MPx  |

---

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Funkcja otwierania bramy      | Tak (styki NO/NC w panelu wejściowym)   |
| Regulacja sygnału wywołania   | Wybór rodzaju dźwięku, regulacja głośności  |
| Regulacja głośności rozmowy   | Tak   |
| Zasilanie                     | 18-24V DC (zasilacz w zestawie)   |
| Pobór mocy (praca / czuwanie) | 18 / 4 VA   |
| Wymiary (szer. x wys. x gł.)  | 245 x 172 x 22 mm   |
| <b>Kamera</b>                 |   |
| Optyka                        | HD 1080P  |
| Kąt widzenia                  | poziomy: 120°, pionowy: 60°   |
| Przełączniki                  | 1. styk NO/NC, max. 1A / 30VDC, dostępne napięcie 12V do elektrozaczepu<br>2. styk NO/NC, max. 1A / 30VDC |
| Regulacja głośności rozmowy   | Tak (z monitora)  |
| Regulacja czasu otwarcia      | 1 - 25 sekund (z monitora)  |
| Czytnik kart RFID             | Standard Mifare Classic, pojemność pamięci: 130 kart/breloków (5 breloków w zestawie)                     |
| Klawiatura kodowa             | 10-znakowa, 200 kodów użytkowników (4-8 cyfrowe)  |
| Zasilanie                     | z monitora  |
| Pobór mocy (praca / czuwanie) | 4 / 1 W   |
| Wymiary (szer. x wys. x gł.)  | 72 x 148 x 29 / (44 z daszkiem) mm  |