Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 03:51

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/revizoom-zestaw-rm-t273hd-white-rc-212hd-ck-2wire-p-39651.html



# Revizoom zestaw RM-T273HD WHITE/RC-212HD-CK 2wire

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **1 499,00 zł** |
| Cena netto | **1 218,70 zł** |
| Dostępność | Dostępność: mało |
| Czas wysyłki | **48 godzin** |
| Numer katalogowy | **24543** |
| Producent | **Brak** |

## Opis produktu

Revizoom zestaw RM-T273HD WHITE/RC-212HD-CK z WiFi TUYA

Wideodomofon 7" głośnomówiący Smart HD z kamerą natynkową szerokokątna z klawiaturą numeryczną i czytnikiem RFID

**Monitor**

| | |
|---|---|
| Rodzaj ekranu | kolor IPS, dotykowy |
| Przekątna ekranu | 7" |
| Rozdzielczość ekranu | 1024 x 600 px |
| Ilość obsługiwanych paneli wejściowych | 2 |
| Ilość obsługiwanych kamer CCTV IP | 8 |
| Funkcja interkomu | Tak (interkom selektywny) |
| Rodzaj monitora | Głośnomówiący |
| Połączenie z siecią Internet | **WiFi, współpraca z telefonami Android / iOS** |
| Moduł pamięci | Tak (zapis na karcie microSD) |
| Standard sygnału video | HD 2MPx |

| | |
|---|---|
| Funkcja otwierania bramy | Tak (styk NO/NC w panelu wejściowym) |
| Regulacja sygnału wywołania | Wybór rodzaju dźwięku, regulacja głośności |
| Regulacja głośności rozmowy | Tak |
| Zasilanie | 18-24V DC (zasilacz w zestawie) |
| Pobór mocy (praca / czuwanie) | 18 / 4 VA |
| Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 177 x 120 x 22 mm |

**Kamera**

| | |
|---|---|
| Optyka | HD 1080P |
| Kąt widzenia | poziomy: 120º, pionowy: 60º |
| Przekaźniki | 1. styk NO/NC, max. 1A / 30VDC, dostępne napięcie 12V do elektrozaczpepu<br>2. styk NO/NC, max. 1A / 30VDC |
| Regulacja głośności rozmowy | Tak (z monitora) |
| Regulacja czasu otwarcia | 1 – 25 sekund (z monitora) |
| Czytnik kart RFID | Standard Mifare Classic, pojemność pamięci: 130 kart/breloków (5 breloków w zestawie) |
| Klawiatura kodowa | 10-znakowa, 200 kodów użytkowników (4-8 cyfrowe) |
| Zasilanie | z monitora |
| Pobór mocy (praca / czuwanie) | 4 / 1 W |
| Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 72 x 148 x 29 / (44 z daszkiem) mm |