

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/satel-abax-art-200-bezprzewodowa-glowica-p-27610.html>

SATEL ABAX ART-200 Bezprzewodowa głowica

Cena brutto	182,00 zł
Cena netto	147,97 zł
Dostępność	Dostępność: mało
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	23400
Producent	Satel

Opis produktu

ART-200 to bezprzewodowa głowica termostatyczna. Urządzenie to służy do regulacji temperatury w zamkniętych pomieszczeniach, co pozwala obniżyć zużycie energii. Głowica ART-200 umożliwia zdalne i ręczne sterowanie zaworem grzejnika.

ART-200 przeznaczona jest do pracy w ramach dwukierunkowego systemu bezprzewodowego ABAX 2 i obsługiwana jest przez:

- kontroler ACU-220 lub ACU-280 z wersją oprogramowania 6.06 lub nowszą
- retransmitter ARU-200.

Głowica ART-200 może być montowana na zaworach grzejnikowych z gwintem M30x1,5 mm. Do głowicy dołączany jest adapter, który umożliwia montaż także na zaworze Danfoss RA.

ART-200 zasilana jest dwiema bateriami LR6 AA.

Nastawy temperatury komfortowej i ekonomicznej można zmieniać przyciskami na głowicy, za pomocą manipulatorów (np. dotykowych INT-TSI) lub z aplikacji mobilnych INTEGRA CONTROL czy PERFECTA CONTROL.

-
- montaż na zaworach z gwintem M30x1,5mm
 - możliwość regulacji temperatury w zakresie od 5 °C do 30 °C
 - 3 tryby pracy głowicy:
 - temperatura komfortowa
 - temperatura ekonomiczna
 - ręczne ustawianie pozycji zaworu / temperatury
 - zdalne przełączanie głowicy w tryb „temperatura komfortowa” lub „temperatura ekonomiczna”
 - zdalne ustawianie temperatury dla trybów „temperatura komfortowa” i „temperatura ekonomiczna”
 - wybór używanego czujnika temperatury:
 - wbudowany
 - zewnętrzny (czujnik temperatury systemu ABAX 2)
 - funkcja szybkiego ogrzewania (Boost Heat)
 - funkcja odkamieniania zaworu
 - detekcja otwartego okna
 - zabezpieczenie przed dziećmi (Child Lock)
 - podgląd stanu głowicy
 - wyświetlacz LCD ułatwiający obsługę i konfigurowanie
 - wskaźnik naładowania baterii
 - szyfrowana dwukierunkowa komunikacja radiowa w paśmie częstotliwości 868 MHz (standard AES)
 - dywersyfikacja kanałów transmisji – 4 kanały umożliwiające automatyczny wybór tego, który pozwoli na transmisję bez interferencji z innymi sygnałami w paśmie częstotliwości 868 MHz
 - zdalna aktualizacja oprogramowania urządzenia
 - opcja „ECO” umożliwiająca wydłużenie czasu pracy na baterii
 - kontrola stanu baterii
 - dołączone akcesoria:
 - adapter do montażu na zaworze Danfoss RA
 - pierścień pozycjonujący ułatwiający montaż na zaworach o mniejszej średnicy