Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 16:54

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/satel-uchwyt-czujki-bracket-c-bialy-p-12348.html



SATEL uchwyt czujki- BRACKET C biały

Cena brutto	**87,33 zł**
Cena netto	**71,00 zł**
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**17135**
Producent	**Satel**

Opis produktu

BRACKET C

Komplet uchwytów ściennych do montażu czujek zewnętrznych

Komplet uchwytów ściennych BRACKET C jest przeznaczony do montażu czujek zewnętrznych OPAL, OPAL Plus, OPAL Pro, AOD-200 i AOD-210. Komplet ten składa się z dwóch uchwytów: kulowego i kątowego. Uchwyt kulowy zapewnia możliwość regulacji kąta nachylenia czujki w dwóch płaszczyznach: do 60° w pionie i do 90° w poziomie. Ułatwia to znalezienie jej optymalnego położenia względem chronionego obszaru. Jeśli zaś obiekt wymaga ustawienia czujki na stałe pod kątem 45° względem ściany, można zastosować uchwyt kątowy. Każdy z uchwytów posiada także zabezpieczenie sabotażowe reagujące na próbę oderwania urządzenia od ściany.

Uchwyty dostępne są w dwóch wersjach kolorystycznych: białej BRACKET C, dedykowanej do montażu czujek OPAL, OPAL Plus , OPAL Pro, AOD-200 i AOD-210, oraz szarej BRACKET C GY - do czujek OPAL GY, OPAL Plus GY, OPAL Pro GY, AOD-200 GY i AOD-210 GY.

Uchwyt kątowy:

- montaż na płaskiej powierzchni (prostokątny słupek, ściana, wewnętrzny narożnik dwóch ścian)
- kąt odchylenia podstawy czujki od płaszczyzny montażu uchwytu: 45°
- element sabotażowy ulegający wyłamaniu przy próbie oderwania uchwytu od ściany

Uchwyt kulowy:

- montaż na płaskiej powierzchni (prostokątny słupek, ściana)
- zakres regulacji kąta odchylenia podstawy czujki od płaszczyzny montażu uchwytu w poziomie: do 90° (+/- 45°)
- zakres regulacji kąta odchylenia podstawy czujki od płaszczyzny montażu uchwytu w pionie: do 60° (+/- 30°)
- styk sabotażowy reagujący na oderwanie uchwytu od ściany, wyposażony w 3 przewody umożliwiające podłączenie go do obwodu typu NC lub NO

BRACKET C można rozbudować o elementy uchwytu dystansowego BRACKET E:

- BRACKET E-1 (GY) – Korpus
- BRACKET E-2B (GY) – Wkładka do mocowania czujek zewnętrznych serii OPAL i modelu AOD-210
- BRACKET E-3 (GY) – Dystans (wysokość 30 mm)
- BRACKET E-6 – Czujnik sabotażowy (1 przełącznik NO/NC, długość przewodów 500 mm)