

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/sterownik-wifi-bramy-garazowej-atlo-gdc1-tuya-p-27451.html>



Sterownik WiFi bramy garażowej ATLO-GDC1-TUYA

Cena brutto	109,00 zł
Cena netto	88,62 zł
Dostępność	dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	23168
Kod EAN	23168

Opis produktu

Sterownik WIF bramy garażowej ATLO-GDC1-TUYA

Sterownik ATLO-GDC1-TUYA umożliwia otwarcie lub zamknięcie bramy garażowej oraz potwierdzenie w jakim stanie się znajduje. Do prawidłowego funkcjonowania urządzenia niezbędne jest połączenie go z siecią Wi-Fi z dostępem do Internetu.

Poza bezpośrednim sterowaniem, urządzenie posiada możliwość zaprogramowania harmonogramów działania oraz powiązania z różnymi zdarzeniami systemowymi. Możliwe jest tworzenie scenariuszy działań z innymi urządzeniami. Dołączony do zestawu kontaktron umożliwia potwierdzenie stanu w jakim znajduje się brama garażowa. Kontrola głosem umożliwia sterowanie urządzeniem poprzez polecenia głosowe z Amazon Alexa lub Asystentem Google (wymagany dostęp do Internetu).

Tuya to międzynarodowa platforma automatyki domowej, która pozwala na integrację tysięcy produktów różnych producentów. System może wspierać wszystkie najpopularniejsze protokoły komunikacyjne, takie jak Wi-Fi, Zigbee, Bluetooth.

Uwaga! Sterowanie urządzeniem oraz ustawieniami harmonogramu możliwe jest jeśli urządzenie ma dostęp do sieci Internet.

Zastosowanie:	bramy garażowe
Zasilanie:	5 V <u>DC</u> / 2 A <u>Gniazdo micro USB</u> (brak zasilacza w zestawie)
Liczba wejść:	1 x Kontaktron
Liczba wyjść:	1 x Silnik
Odległość otwarcia styków kontaktronu:	3 ... 15 mm
Komunikacja bezprzewodowa:	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n
Dostęp z telefonu komórkowego:	Darmowa aplikacja <u>Tuya Smart</u> na Android

	Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS
Wybrane cechy:	harmonogram, programator czasowy, Ustalanie scenariuszy według różnych zdarzeń, dostęp zdalny, kontrola głosem, Kontaktron w komplecie Alarm niezamkniętej bramy garażowej Historia otwarcia i zamknięcia Dioda STATUS Przycisk ON/OFF
Temperatura pracy:	Do zastosowań wewnętrznych 0 °C ... 40 °C
Waga:	0.03 kg
Wymiary:	60 x 44 x 23 mm
Gwarancja:	5 m (długość kabla) - Kontaktron 2 lata