Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 20:47

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/switch-ceres-ex-sf1008p-8x10-100-poe-2xuplink-96w-p-11590.html



SWITCH CERES EX-SF1008P 8x10/100 POE 2xUPLINK 96W

Cena brutto	**219,00 zł**
Cena netto	**178,05 zł**
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	**5 dni**
Numer katalogowy	**861430**
Producent	**--**

Opis produktu

CERES to 10-portowy przełacznik PoE z 4 trybami pracy, tryb AI VLAN, tryb AI Extend, AI power mode, tryb AI QoS. Domyślnie wszystkie porty mogą się swobodnie komunikować; gdy tryb AI VLAN jest włączony, 1-8 porty są od siebie odizolowane, co może skutecznie tłumić burze rozgłoszeniowe oraz poprawiać wydajność sieci. W trybie AI Extend 1-8 porty mogą skutecznie przesyłać dane i zasilanie na odległość do 250 metrów, co idealnie sprawdza się do systemów monitoringu oraz do zasilania kamer, Access Pointów. W trybie AI power mode przełącznik automatycznie wykrywa stan pracy podłączonego urządzenia i gdy stwierdza, że pracuje nieprawidłowo automatycznie uruchamia urządzenie ponownie. W trybie AI QoS, gdy urządzenie jest załoczone, dane wideo są przetwarzane w sposób preferencyjny, aby zapewnić płynność obrazu. Urządzenie obsługuje standard IEEE 802af/at, który automatycznie wykrywa i identyfikuje urządzenia PoE, które są zgodne ze standardem IEEE 802.af/at i zapewnia im zasilanie, dzięki czemu nie ma potrzeby martwić się o urządzenia PoE lub inne urządzenia nie potrzebujące zasilania poprzez PoE.

Główne cechy urządzenia

- AI Extend: 1-8 porty obsługują zasilanie na odległość 250 metrów (należy użyć kabla Cat5e lub Cat6)

- AI VLAN: Izolowanie portów 1-8 do siebie może skutecznie tłumić burze rozgłoszeniowe w sieci i poprawiać wydajność sieci.

- AI QoS: Dostosowanie priorytetu aplikacji w celu poprawy czułości sieci. Na przykład, priorytet wideo, transmisja monitoringu jest bardziej płynna

- AI Power: Automatycznie wykrywa port odbioru mocy, odnajduje martwe urządzenie, wyłącza zasilanie i restartuje urządzenie

- Obsługa standardu IEEE802.3af/at

- Obsługa Auto MDI/MDIX

- Store-and-forward

- Zabezpieczenie obwodu zasilania, do ochrony urządzeń końcowych

- Konstrukcja bez wentylatora w celu osiągnięcia oszczędności energii i ochrony środowiska

- Funkcja oszczędzania energii na nieużywanych portach