

Dane aktualne na dzień: 01-04-2025 17:49

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/switch-dahua-pfs3006-4et-60-v2-4-2-p-28372.html>



Switch Dahua PFS3006-4ET-60-V2 4+2

Cena brutto	192,00 zł
Cena netto	156,10 zł
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	23967
Producent	Dahua

Opis produktu

Switch Dahua PFS3006-4ET-60-V2 4+2

PFS3006-4ET-60 - 6-portowy niezarządzany switch z 4 portami PoE

Główne funkcje:

- przełącznik warstwy drugiej
- wspierane standardy IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab and IEEE802.3x
- samoadaptacyjne MDI/MDIX
- RJ-45 obsługuje samoadaptację 10/100 Mb/s i jest zgodny ze standardami zasilania 802.3at i 802.3af
- port 1 obsługuje zasilanie Hi-PoE 60W
- długodystansowe PoE
- Montaż ścienny i mechaniczna ochrona przed kradzieżą
- zasilacz 53V DC
- wspierany PoE watchdog

Specyfikacja produktu

Hardware	
Ethernet	4
Port optyczny	0
Port Ethernet	100 Mbps
Bus	Port 1-4: 4 × RJ-45 10/100 M (PoE) Port 5-6: 2 × RJ-45 10/100 M (uplink)
Moc	53V DC
Temperatura robocza	-10°C to +55°C (+14°F to +131°F)
Wilgotność	5%-95%
Temperatura przechowywania	-20°C to +70°C (-4°F to +158°F)
Wilgotność przechowywania	5%-95%
Pobór energii	Idling: 1.5W Full load: 60W
Wydajność	

Pojemność	1.80 Gbps
Szybkość przekazywania pakietów	0.89 Mpps
Rozmiar bufora pakietu	1 Mbit
Rozmiar tabeli MAC	2K
Komunikacja	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x

PoE

Standard	IEEE802.3af/IEEE802.3at/Hi-PoE
Zasilanie PoE	60W
Zarządzanie	Yes
Przypisanie PIN PoE	PoE/Hi-PoE: 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-)
Dystans	250 m @10 Mbps

Ogólne

ESD	Air discharge: 8kV Contact discharge: 6kV
Thunderproof	Common mode: 2kV Differential mode: 1kV
Waga netto	0.3 kg (0.66 lb)
Waga brutto	0.9 kg (1.98 lb)
Wymiary	5 m
Wymiary	267 mm × 239 mm × 77 mm (10.51" × 9.41" × 3.03")