

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/telcoline-kabel-2j-dac-unitube-6-3mm-g-657a-1km-p-13822.html>

## TELCOLINE KABEL 2J DAC UniTube 6,3mm G.657A 1KM

Cena brutto	<b>930,00 zł</b>
Cena netto	<b>756,10 zł</b>
Dostępność	Dostępność: <b>mało</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>861669</b>

### Opis produktu

**Kabel światłowodowy TELCOLINE 2J DAC** to przewód dedykowany do układania bezpośrednio w ziemi. Powłoka kabla wykonana z tworzywa HDPE (kolor pomarańczowy) odpornego na działanie wody, roztworu soli, kwasów, ługów, alkoholi i benzyny. Kabel charakteryzuje się wysoką wytrzymałością na zgniatanie (**do 4kN**) i rozciąganie (**do 1.2kN**). Wytrzymałość zapewniają włókna aramidowe (Aramidy posiadają zdecydowanie większą odporność na rozciąganie niż pozostałe poliamidy), oraz dwa pręty FRP (Fiber Reinforced Polymer) wtopione w powłokę zewnętrzną. Włókna światłowodowe znajdują się w luźnej tubie wypełnionej żelazem hydrofobowym, który chroni je przed wnikaniem cząsteczek wody. Przewód jest całkowicie dielektryczny i odporny na promieniowanie UV.

- Włókna: G.657A1
- Ilość włókien: 2
- Ilość tub: 1
- Średnica zewnętrzna: 6,3 mm
- Minimalny promień gięcia: 60 mm
- Waga: 30 kg/km
- Zakres temperaturowy użytkowania: od - 30[°C] do 70[°C]
- Zakres temperaturowy instalacyjny: od 4[°C] do 35[°C]
- Wytrzymałość na zgniatanie: do 4kN
- Wytrzymałość na rozciąganie: do 1.2kN