

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/telcoline-kabel-2j-ftth-flat-drop-g-657a-bialy-p-13658.html>

## TELCOLINE KABEL 2J FTTH FLAT DROP G.657A BIAŁY

Cena brutto	<b>435,00 zł</b>
Cena netto	<b>353,66 zł</b>
Dostępność	Dostępność: <b>mało</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>861570</b>
Producent	--

### Opis produktu

**Jednotubowy, płaski kabel światłowodowy 2J ADSS** przeznaczony jest do instalacji napowietrznych na przęsłach do **60m**. Powłoka zewnętrzna została wykonana z polietylenu (**PE**) odpornego na promieniowanie UV, oraz niskie i wysokie temperatury (**od - 30[°C] do 70[°C]**). Przewód został wzmocniony dwoma prętami **FRP** (Fiber Reinforced Polymer) o średnicy 2 mm, zatopionymi w zewnętrznej powłoce. Centralnie umieszczona tuba z dwoma włóknami światłowodowymi wypełniona jest żelazem hydrofobowym, który chroni je przed wnikaniem cząsteczek wody. Zastosowane zostały włókna typu **G.652D**, charakteryzujące się obniżonym "pikiem wodnym", a minimalny kąt gięcia dla przewodu to **60 mm** (możliwość gięcia tylko w jednej płaszczyźnie).

#### Dane:

- Włókna: G.652D
- Ilość włókien: 2
- Ilość tub: 1
- Wymiary: 7,2x4 mm (Szerokość x grubość)
- Minimalny promień gięcia(dla przewodu): 60 mm
- Waga: 30 kg/km
- Zakres temperaturowy użytkowania: od - 30[°C] do 70[°C]
- Wytrzymałość na rozciąganie: do 1.2kN