

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/telcoline-kabel-4j-dac-unitube-6-3mm-g-657a-1km-p-13823.html>

TELCOLINE KABEL 4J DAC UniTube 6,3mm G.657A 1KM

Cena brutto	1 119,00 zł
Cena netto	909,76 zł
Dostępność	Dostępność: mało
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	861670

Opis produktu

Kabel światłowodowy TELCOLINE 4J DAC to przewód dedykowany do układania bezpośrednio w ziemi. Powłoka kabla wykonana z tworzywa HDPE (kolor pomarańczowy) odpornego na działanie wody, roztworu soli, kwasów, ługów, alkoholi i benzyny. Kabel charakteryzuje się wysoką wytrzymałością na zgniatanie (**do 4kN**) i rozciąganie (**do 1.2kN**). Wytrzymałość zapewniają włókna aramidowe (Aramidy posiadają zdecydowanie większą odporność na rozciąganie niż pozostałe poliamidy), oraz dwa pręty FRP (Fiber Reinforced Polymer) wtopione w powłokę zewnętrzną. Włókna światłowodowe znajdują się w luźnej tubie wypełnionej żelam hydrofobowym, który chroni je przed wnikaniem cząsteczek wody. Przewód jest całkowicie dielektryczny i odporny na promieniowanie UV. Zastosowane włókna **G.652D** charakteryzują się obniżonym "pikiem wodnym", a minimalny kąt gięcia to **60 mm**.

- Włókna: G.652D
- Ilość włókien: 4
- Ilość tub: 1
- Średnica zewnętrzna: 6,3 mm
- Minimalny promień gięcia: 60 mm
- Waga: 30 kg/km
- Zakres temperaturowy użytkowania: od - 30[°C] do 70[°C]
- Zakres temperaturowy instalacyjny: od 4[°C] do 35[°C]
- Wytrzymałość na zgniatanie: do 4kN
- Wytrzymałość na rozciąganie: do 1.2kN