Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 18:03

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/tenda-n301-router-p-13999.html



TENDA N301 ROUTER

Cena brutto	**55,00 zł**
Cena netto	**44,72 zł**
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	**5 dni**
Numer katalogowy	**861242**
Producent	**--**

Opis produktu

Najważniejsze cechy:

- praca w paśmie 2,4 GHz;
- przepustowość do 300 Mb/s;
- dwie zewnętrzne anteny o zysku 5 dBi;
- funkcjonalność klienta WISP;
- WPS;
- łatwa instalacja, konfiguracja i obsługa.

Specyfikacja:

Tenda N301

Cechy sprzętowe	
Standardy i protokoły	
	IEEE 802.3 / 3u
	IEEE 802.11 b/g/n
Interfejs	
	1 port WAN 10/100 Mb/s
	3 porty LAN 10/100 Mb/s
Antena	2 stałe anteny dookólne 5 dBi
Przycisk	Reset / WPS
Wymiary	127,4 x 90,5 x 26 mm
Zakres częstotliwości	2,412 - 2,472 GHz
Rodzaj połączenia	Dynamiczne IP, statyczne IP, PPPOE, L2TP, PPTP
Cechy bezprzewodowe	
Przepustowość	
	IEEE 802.11n: do 300 Mb/s
	IEEE 802.11g: do 54 Mb/s
	IEEE 802.11b: do 11 Mb/s
Funkcje urządzenia	
	Włączanie / wyłączanie transmisji bezprzewodowej
	Bezprzewodowa kontrola dostępu
Oprogramowanie	
Zabezpieczenia sieci	
	64/128 bitowe WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK

	Obsługa WPS
	Kontrola dostępu do sieci
Serwer DHCP	Dynamiczne IP, statyczne IP, PPPOE, L2TP, PPTP
Serwer wirtualny	
	Przekazywanie portów
	Host DMZ
Dynamiczny DNS	No-IP, dyndns
Przejście VPN	PPTP, L2TP
Pozostałe	
Tryb pracy	Punkt dostępowy, przekaźnik uniwersalny, WDS Bridge
Czułość odbioru	
	Tryb b:
	1M: -92 dBm
	11M: -87 dBm
	Tryb g:
	54M: -72 dBm
	Tryb n:
	72,2M: -68 dBm
	150M: -68 dBm
Kontrola rodzicielska	
	Filtr klientów
	Filtr MAC
	Filtrowanie witryn
Inne	
	Kontrola przepustowości
	Klonowanie adresu MAC
	Zdalne zarządzanie siecią
	Log systemowy
Zawartość zestawu	
	N301
	Instrukcja
	Kabel Ethernet
	Zasilacz
	Płyta CD
Cechy środowiskowe	
	Dopuszczalna temperatura pracy: od 0 do 40 st. C
	Dopuszczalna temperatura przechowywania: od -40 do 70 st. C
	Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%-90% niekondensująca

	Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%-90% niekondensująca
Certyfikaty	FCC, CE, RoHS