Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 00:01

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/tp-link-tl-r480t-p-13688.html

TP-LINK TL-R480T+



Cena brutto	**238,00 zł**
Cena netto	**193,50 zł**
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	**5 dni**
Numer katalogowy	**861592**
Producent	**--**

Opis produktu

Szerokopasmowy router TL-R480T+ z równoważeniem obciążenia pasma stanowi idealne, ekonomiczne rozwiązanie do zastosowań typowych dla małych firm. Trzy z pięciu portów urządzenia mogą zostać skonfigurowane do działania w roli portów WAN lub portów LAN, co wraz z głównym portem WAN, daje możliwość wykorzystania do 4 łącz internetowych jednocześnie. Router TL-R480+ zapewnia możliwość wykorzystania różnych algorytmów równoważenia obciążenia pasma, zaawansowanej funkcji QoS oraz firewall aby zapewnić wydajny i ciągły dostęp do Internetu.

Trzy z pięciu portów urządzenia mogą zostać skonfigurowane do działania w roli portów WAN lub portów LAN, co wraz z głównym portem WAN, daje możliwość wykorzystania do 4 łącz internetowych jednocześnie. Router wyposażony jest również w funkcję inteligentnego równoważenia obciążenia pasma w zależności od aktualnego obciążenia łącz, co zapewnia wydajne i ciągłe połączenie z Internetem.

W celu ochrony przed atakami z zewnątrz sieci router TL-R480T+ wyposażony jest w funkcję automatycznego wykrywania i blokowania ataków DoS (Denial of Service), takich jak TCP/UDP/ICMP Flooding, TCP Scanning, Ping of Death i inne podobne zagrożenia. Ponadto urządzenie oferuje funkcje filtrowania IP/MAC/URL/WEB umożliwiające zapobieganie łączeniu się do sieci intruzów oraz odwiedzaniu nieodpowiednich stron przez użytkowników. Dodatkowo router wyposażony jest w algorytmy usprawniające działanie protokołów takich jak FTP, H.323, SIP, IPsec oraz PPTP poprzez NAT routera.

Zaawansowana ochrona przeciwprzepięciowa zabezpiecza działanie urządzenia. Router został zaprojektowany tak by był odporny na skutki wyładowań atmosferycznych o napięciach do 4Kv. Dzięki temu rozwiązaniu urządzenie chroni sieci komputerowe przed skutkami dużych skoków napięć.