Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 14:05

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/urzadzenie-360-gt-c3-niwelator-blow-ze-statywem-p-40715.html



Urządzenie 360 GT-C3 niwelator Blow ze statywem

Cena brutto	**199,00 zł**
Cena netto	**161,79 zł**
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**25940**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Miernik niwelator GT-C3 BLOW laser krzyżowy poziomica 16 liniowy 4D ze statywem

Precyzyjne wyznaczanie poziomu i pionu podczas prac remontowych i budowlanych

BLOW GT-C3 to wielopłaszczyznowa poziomica laserowa 4D wyposażona w 16 zielonych linii laserowych. Cztery płaszczyzny 360° pozwalają jednocześnie wyznaczać linie poziome i pionowe, dzięki czemu urządzenie świetnie sprawdzi się podczas prac wykończeniowych, montażowych oraz instalacyjnych. Model GT-C3 ma zasięg pracy około 25 m, automatyczne poziomowanie w zakresie ±3° i dokładność ±0,2 mm / 10 m.

Zielona wiązka jest dobrze widoczna podczas pracy, a możliwość niezależnego sterowania liniami pozwala dopasować konfigurację lasera do wykonywanego zadania.

- **Laser 4D – aż 16 linii laserowych**
- **4 płaszczyzny 360°** – 2 poziome i 2 pionowe
- **Zielona, dobrze widoczna wiązka laserowa**
- **Zasięg pracy do ok. 25 m**
- **Wysoka dokładność:** ±0,2 mm / 10 m
- **Automatyczne samopoziomowanie:** zakres ±3°
- **Możliwość wyznaczania linii pod kątem** – blokada wahadła
- **Zdalne sterowanie za pomocą pilota**
- **2 akumulatory w zestawie** – wygodna praca bez długich przerw
- **Statyw teleskopowy w komplecie**
- **Magnetyczny uchwyt ścienny**
- **Regulowana platforma podnosząca**
- **Pełny obrót 360°** – łatwe ustawienie linii w całym pomieszczeniu
- **Stopień ochrony IP54**
- **Bogaty zestaw akcesoriów w etui transportowym**

4 PŁASZCZYZNY 360° – AŻ 16 LINII LASEROWYCH

Układ 4D umożliwia projekcję linii wokół urządzenia zarówno w pionie, jak i w poziomie. Dzięki temu nie trzeba wielokrotnie przestawiać poziomicy podczas wyznaczania punktów na różnych ścianach pomieszczenia. GT-C3 oferowany na aukcji jest wersją **16-liniową 4D**.

To rozwiązanie szczególnie przydatne przy montażu płytek, sufitów podwieszanych, zabudowy, konstrukcji, szafek, półek czy instalacji.

AUTOMATYCZNE POZIOMOWANIE

Po uruchomieniu poziomica automatycznie ustawia wiązki w prawidłowym położeniu w zakresie **±3°**. Jeśli urządzenie zostanie ustawione poza zakresem samopoziomowania, funkcja alarmowa informuje użytkownika o nieprawidłowym ustawieniu.

Pozwala to szybciej rozpocząć pracę i ograniczyć ryzyko wykonania pomiaru przy niewłaściwie ustawionym urządzeniu.

TRYB PRACY POD KĄTEM

Nie każda linia musi być idealnie pionowa lub pozioma. Po aktywowaniu funkcji blokady można ustawić poziomicę pod wybranym kątem i wyświetlać linie ukośne.

Funkcja sprawdzi się między innymi podczas montażu elementów dekoracyjnych, schodów, poręczy oraz innych konstrukcji wymagających wyznaczenia skosu. Sposób aktywacji trybu diagonalnego opisano również w instrukcji urządzenia.

ZIELONY LASER – DOBRA WIDOCZNOŚĆ LINII

Urządzenie wykorzystuje **zieloną wiązkę laserową 532 nm**. Zasięg roboczy wynosi około **25 m średnicy**, dzięki czemu poziomica może być wykorzystywana zarówno podczas prac w mniejszych pomieszczeniach, jak i na większych powierzchniach.

STEROWANIE Z URZĄDZENIA I PILOTA

Na obudowie znajdują się przyciski umożliwiające sterowanie liniami poziomymi oraz pionowymi. Do kompletu dołączony jest także **pilot zdalnego sterowania**, dzięki któremu można zmieniać ustawienia bez podchodzenia do poziomicy.

Jest to szczególnie wygodne po dokładnym ustawieniu lasera na uchwycie, platformie lub statywie.

BOGATY ZESTAW AKCESORIÓW

GT-C3 jest kompletnym zestawem przygotowanym do różnych sposobów montażu i ustawiania poziomicy. W komplecie znajduje się również **teleskopowy statyw**, dwa akumulatory, pilot oraz elementy umożliwiające pracę przy ścianach i na różnych wysokościach. Aktualna oferta wymienia pełny zestaw akcesoriów.

MAGNETYCZNY UCHWYT

Dołączony uchwyt magnetyczny ułatwia zamocowanie lasera do odpowiednich metalowych powierzchni i elementów konstrukcyjnych.

To praktyczne rozwiązanie np. podczas wykonywania konstrukcji z profili, zabudowy gipsowo-kartonowej czy montażu instalacji.

PLATFORMA Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI

W zestawie znajduje się również aluminiowa platforma podnosząca. Pozwala ona precyzyjnie zmienić wysokość urządzenia, co jest szczególnie przydatne podczas pracy blisko podłogi, np. przy układaniu płytek.

Opakowanie produktu wskazuje zarówno **aluminiową podstawę**, jak i szeroki zestaw wyposażenia GT-C3.

DO PRAC REMONTOWYCH, MONTAŻOWYCH I BUDOWLANYCH

Poziomica sprawdzi się podczas budowy i remontu domu, mieszkania, biura czy lokalu użytkowego.

Przykładowe zastosowanie:

- układanie płytek i glazury,
- montaż szafek kuchennych i mebli,
- montaż półek oraz obrazów,
- wykonywanie ścianek działowych,
- montaż profili i konstrukcji GK,
- montaż sufitów podwieszanych,
- wyznaczanie poziomu podłóg,
- montaż drzwi i elementów zabudowy,
- wykonywanie instalacji elektrycznych,
- wykonywanie instalacji hydraulicznych,
- montaż konstrukcji drewnianych,
- prace wykończeniowe i dekoracyjne.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Model:** BLOW GT-C3
- **Typ:** laser krzyżowy 4D
- **Liczba linii:** 16
- **Liczba płaszczyzn:** 4 × 360°
- **Kolor wiązki:** zielony
- **Długość fali:** 532 nm
- **Dokładność pozioma/pionowa:** ±0,2 mm / 10 m
- **Zakres samopoziomowania:** ±3°
- **Zasięg pracy:** około 25 m średnicy
- **Czas pracy:** około 5 godzin
- **Temperatura pracy:** od -5°C do 50°C
- **Stopień ochrony:** IP54
- **Zasilanie:** akumulatorowe
- **Sterowanie:** panel urządzenia + pilot
- **Kąt wyświetlania linii poziomej:** 360°
- **Kąt wyświetlania linii pionowej:** 360°

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Otrzymujesz kompletny zestaw BLOW GT-C3:

- poziomica laserowa BLOW GT-C3 4D 360° – 16 linii
- **2 × akumulator**
- teleskopowy statyw
- pilot zdalnego sterowania
- platforma podnosząca
- wielofunkcyjna magnetyczna podstawa obrotowa
- uchwyt ścienny
- adapter do statywu
- celownik / tarcza do lasera
- ładowarka
- okulary
- torba / etui transportowe
- instrukcja obsługi