

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/wzm-ant-lna-188-32db-z-filtrem-lte-5g-ekranowany-p-24510.html>



## Wzm.ant.LNA-188 32dB z filtrem LTE 5G ekranowany

|                  |   |
|------------------|---|
| Cena brutto      | <b>41,50 zł</b>   |
| Cena netto       | <b>33,74 zł</b>   |
| Dostępność       | Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt |
| Czas wysyłki     | <b>14 dni</b>   |
| Numer katalogowy | <b>20473</b>  |
| Producent        | - -   |

### Opis produktu

#### Wzmacniacz antenowy LNA-188 32dB z filtrem LTE 5G ekranowany

Wzmacniacz antenowy dopuszkowy LNA188-5G 32 dB jest przeznaczony do odbioru cyfrowego sygnału naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T2.

- Pasuje do wszystkich anten produkcji DIPOL
- Pasma pracy: 174 - 694 MHz
- Wzmocnienie maksymalne: 32 dB
- Wysoka odporność na sygnały zakłócające: radio FM, CB, telefonia GSM, LTE800, GSM900, Wi-Fi, Bluetooth, LTE

#### Opis szczegółowy

Przedwzmacniacz antenowy LNA188-5G jest przeznaczony do odbioru cyfrowego sygnału naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T2. Montowany jest w puszkach antenowych. Pasuje do wszystkich anten produkcji DIPOL. Idealny w przypadku słabych sygnałów o małym odstępnie sygnał-szum.

Do poprawnego działania wzmacniacz wymaga zasilania DC 12V.

#### Cechy wyróżniające:

- poziom wzmocnienia: 32 dB
- pasmo wzmocnienia: UHF i VHF (kanały 5-12/21-48)
- zasilanie poprzez kabel koncentryczny DC 12V
- wysokiej jakości gniazdo F - dające dobre połączenie oraz wygodny i łatwy montaż
- obudowa ze stopu metali lekkich, która zapewnia dużą odporność na zakłócenia i czynniki atmosferyczne
- wysoka odporność na sygnały zakłócające: radio FM, CB, telefonia GSM, LTE800, GSM900, Wi-Fi, Bluetooth, LTE
- niski współczynnik szumów

- charakterystyka wzmocnienia kompensująca tłumienie kabla koncentrycznego
- zalecany do montażu w puszcze antenowej w odległości 30 - 100 km od nadajnika, w zależności od ukształtowania terenu i mocy nadajnika

## Dane techniczne

|                                   |                         |                     |
|-----------------------------------|-------------------------|---------------------|
| Rodzaj towaru                     | Wzmacniacz dopuszczkowy |                     |
| Model                             | INA-188                 |                     |
| Marka                             | HFO                     |                     |
| Typ                               | IV                      |                     |
| Zastosowanie                      | zewnetrzny              |                     |
| Pasmo                             | VHF/UHF                 |                     |
| <b>Dane techniczne urządzenia</b> |                         |                     |
| Wzmocnienie                       | dB                      | 30                  |
| Zakres częstotliwości             | MHz                     | 174...230/470...694 |
| Wbudowany filtr LTE               | LTE 700                 |                     |
| Typ złącza sygnałowego            | F                       |                     |
| Zasilanie                         | V                       | DC 12               |
| Pobór prądu                       | A                       | 0,06                |
| Zasilanie zdalne                  | DC 12 V                 |                     |
| Temperatura pracy                 | °C                      | -30...+55           |
| Wymiary                           | mm                      | 14x40x44            |
| Masa                              | kg                      | 0,002               |