Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 11:09

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/wzm-ant-lna-188-32db-z-filtrem-lte-5g-ekranowany-p-24510.html



Wzm.ant.LNA-188 32dB z filtrem LTE 5G ekranowany

Cena brutto	**41,50 zł**
Cena netto	**33,74 zł**
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**20473**
Producent	**- -**

Opis produktu

Wzmacniacz antenowy LNA-188 32dB z filtrem LTE 5G ekranowany

Wzmacniacz antenowy dopuszkowy LNA188-5G 32 dB jest przeznaczony do odbioru cyfrowego sygnału naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T2.

• Pasuje do wszystkich anten produkcji DIPOL
• Pasmo pracy: 174 - 694 MHz
• Wzmocnienie maksymalne: 32 dB
• Wysoka odporność na sygnały zakłócające: radio FM, CB, telefonia GSM, LTE800, GSM900, Wi-Fi, Bluetooth, LTE

Opis szczegółowy

Przedwzmacniacz antenowy LNA188-5G jest przeznaczony do odbioru cyfrowego sygnału naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T2. Montowany jest w puszkach antenowych. Pasuje do wszystkich anten produkcji DIPOL. Idealny w przypadku słabych sygnałów o małym odstępie sygnał-szum.

Do poprawnego działania wzmacniacz wymaga zasilania DC 12V.

Cechy wyróżniające:

- poziom wzmocnienia: 32 dB
- pasmo wzmocnienia: UHF i VHF (kanały 5-12/21-48)
- zasilanie poprzez kabel koncentryczny DC 12V
- wysokiej jakości gniazdo F – dające dobre połączenie oraz wygodny i łatwy montaż
- obudowa ze stopu metali lekkich, która zapewnia dużą odporność na zakłócenia i czynniki atmosferyczne
- wysoka odporność na sygnały zakłócające: radio FM, CB, telefonia GSM, LTE800, GSM900, Wi-Fi, Bluetooth, LTE
- niski współczynnik szumów

- charakterystyka wzmocnienia kompensująca tłumienie kabla koncentrycznego
- zalecany do montażu w puszce antenowej w odległości 30 – 100 km od nadajnika, w zależności od ukształtowania terenu i mocy nadajnika

Dane techniczne

Rodzaj towaru		Wzmacniacz dopuszkowy
Model		LNA-188
Marka		HFO
Typ		IV
Zastosowanie		zewnętrzny
Pasmo		VHF/UHF
Dane techniczne urządzenia		
Wzmocnienie	dB	30
Zakres częstotliwości	MHz	174...230/470...694
Wbudowany filtr LTE		LTE 700
Typ złącza sygnałowego		F
Zasilanie	V	DC 12
Pobór prądu	A	0,06
Zasilanie zdalne		DC 12 V
Temperatura pracy	°C	-30...+55
Wymiary	mm	14x40x44
Masa	kg	0,002