

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/zamek-elektroniczny-elh-01h4-silver-p-38986.html>

Zamek elektroniczny ELH-01H4 silver

Cena brutto	739,12 zł
Cena netto	600,91 zł
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	23993
Producent	Eura

Opis produktu

Opis

Szyld zamka elektromechanicznego Eura "ELH-70B9 silver" w prosty sposób ogranicza dostęp do pomieszczeń osobom nieuprawnionym. Kontroler dostępu przeznaczony jest do montażu zarówno w drzwiach otwieranych na lewo, jak i prawo, a uniwersalny rozstaw śrub mocujących 38~40,5 mm w większości przypadków pozwala na wykorzystanie zamka już zamontowanego w drzwiach. Urządzenie umożliwia zakodowanie do 100 kart zbliżeniowych oraz 100 cyfrowych kodów PIN i przeznaczony jest do montażu wewnątrz budynku.

Na korpusie szyldu znajduje się czytnik kart zbliżeniowych (RFID) oraz klawiatura numeryczna. Po zbliżeniu karty RFID do czytnika lub wpisaniu kodu do szyfratora, następuje podanie impulsu z modułu kontroli dostępu, po czym serwomotor odblokowuje przekładnię mechaniczną, umożliwiając tym samym otwarcie drzwi poprzez normalne przyciśnięcie klamki na szyldzie zewnętrznym. Okres oczekiwania na wciśnięcie klamki ustawiony jest fabrycznie na okres ok. 5 sekund, po tym czasie następuje ponowna blokada przekładni i przejście zamka w stan oczekiwania na podanie kolejnego impulsu.

Od strony wewnętrznej lokalu zawsze istnieje możliwość otwarcia drzwi poprzez zwykłe naciśnięcie klamki. Po zamknięciu otwartych drzwi następuje natychmiastowe zadziałanie mechanizmu zapadki, uniemożliwiając otwarcie drzwi od zewnątrz bez zbliżenia karty lub wprowadzenia kodu. W przypadku rozładowania baterii lub awarii istnieje możliwość otwarcia zamka przy użyciu zwykłego klucza mechanicznego, którego 2 sztuki znajdują się na wyposażeniu każdego zestawu.

Szyld zamka elektromechanicznego Eura "ELH-60B9 silver" zasilany jest 4 alkalicznymi bateriami 1,5 V typu AA i na jednym komplecie baterii może pracować ok. Wersja kolorystyczna szyldu zamka: srebrny.

Specyfikacja techniczna

Szyld zamka

Napięcie zasilania	6 V DC
Rodzaj zasilania	Baterie alkaliczne (4 x AA 1,5V)
Pobór prądu - czuwanie / praca	16 µA / 72 mA
Maks. liczba lokatorów	100 kart + 100 kodów
Dopuszczalna wilgotność względna	<80%
Przeznaczenie do drzwi	Lewe / prawe
Materiał obudowy	Stop cynku
Czas trwania impulsu zwalnającego	Okolo 5 sek.
Zalecane miejsce instalacji	wewnątrz pomieszczeń
Czytnik zbliżeniowy	Tak
Szyfrator	Tak
Czytnik linii papilarnych	Nie
Temperaturowy zakres pracy	-10°C ~ +45°C

Współczynnik ochrony	IP20
Wymiary szyldu zewnętrznego (W x SZ x G)	154 x 74 x 77 mm
Wymiary szyldu wewnętrznego (W x SZ x G)	152 x 76 x 70 mm
Waga netto	1670 g
Dane logistyczne	
Wymiary opakowania (W x SZ x G)	184 x 245 x 93 mm
Waga brutto opakowania	1880 g
Typ opakowania	Karton