

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/zamek-szyfrowy-atlo-krm-821-tuya-wifi-p-26465.html>



## Zamek szyfrowy ATLO-KRM-821-TUYA WiFi

Cena brutto	<b>199,00 zł</b>
Cena netto	<b>161,79 zł</b>
Dostępność	Dostępność: <b>mało</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>22409</b>
Producent	- -

### Opis produktu

Zewnętrzny, autonomiczny zamek szyfrowy z czytnikiem RFID.

Autonomiczna praca urządzenia umożliwia użytkownikowi:

- Otwarcie za pomocą karty lub PIN-u.
- Zapamiętanie zapisanych kart lub PIN-ów.
- Sygnalizację pozostawionych otwartych drzwi.
- Sygnalizację dźwiękową i optyczną.

Możliwości administratora są następujące:

- Programowanie za pomocą klawiatury.
- Dodanie nowej karty przy użyciu klawiatury.
- Dodanie nowej karty i wprowadzenie PIN-u.
- Zmiana PIN-u użytkownika.
- Skasowanie PIN-u użytkownika.
- Ustawienie czasu zwolnienia blokady.
- Przywrócenie ustawień domyślnych.

Tuya to międzynarodowa platforma automatyki domowej, która pozwala na integrację tysięcy produktów różnych producentów. System może wspierać wszystkie najpopularniejsze protokoły komunikacyjne, takie jak Wi-Fi, Zigbee, Bluetooth.

**Uwaga!** Przed dodaniem urządzenia do aplikacji Tuya Smart należy uruchomić procedurę parowania \*PIN administratora (fabryczny PIN 999999)#73#. Sterowanie urządzeniem oraz ustawieniami harmonogramu możliwe jest jeśli urządzenie ma dostęp do sieci internet.

Obsługa kart:	Unique EM 125kHz
Zasięg odczytu kart:	max. 3 cm
Praca autonomiczna:	
Wbudowana klawiatura:	
Przycisk dzwonka:	
Komunikacja:	Wiegand 26, Wiegand 34
Wyjście sabotażowe:	
Zasilanie:	12 ... 24 V DC
Maksymalny pobór prądu:	60 mA
Obciążalność styków przekaźnika:	3 A / 24 V
Dostęp z telefonu komórkowego:	Możliwa obsługa przez sieć Wi-Fi za pomocą aplikacji mobilnej na systemy iOS, Android : Darmowa aplikacja <a href="#">Tuya Smart</a> na Android Darmowa aplikacja <a href="#">Tuya Smart</a> na iOS
Wybrane cechy:	Integracja urządzenia z systemem TUYA dodatkowo pozwala administratorowi na pełne zdalne zarządzanie zamkiem z poziomu aplikacji : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zdalne otwieranie drzwi</li> <li>• Zdalne zarządzanie użytkownikami oraz harmonogramem (dodawanie, anulowanie dostępu, przyznawanie dostępu użytkownikowi w określonych ramach czasowych)</li> <li>• Programowanie jednorazowych kodów dostępu oraz kont gości z określeniem okresu ważności</li> <li>• Zdalny dostęp do pełnej historii zdarzeń (ID użytkownika, dokładna data i godzina dostępu)</li> </ul> <p>2000 zaindeksowanych użytkowników Identyfikacja: Karta i/lub PIN Niebieskie podświetlenie przycisków Współpraca z przyciskiem wyjścia</p>
Temperatura pracy:	Wyjście NO/NC -40 °C ... 60 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	10 ... 90 % (bez kondensacji)
Klasa szczelności:	IP68
Obudowa:	Metalowa - Wąski profil
Kolor:	Srebrny / Czarny
Waga:	0.34 kg
Wymiary:	57.5 x 120 x 21.5 mm
Producent / Marka:	ATLO
Gwarancja:	<b>24m</b>