

Dane aktualne na dzień: 25-04-2026 15:00

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/zamek-szyfrowy-atlo-krm-821-tuya-wifi-p-26465.html>



Zamek szyfrowy ATLO-KRM-821-TUYA WiFi

Cena brutto	199,00 zł
Cena netto	161,79 zł
Dostępność	Dostępność: mało
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	22409
Producent	- -

Opis produktu

Zewnętrzny, autonomiczny zamek szyfrowy z czytnikiem RFID.

Autonomiczna praca urządzenia umożliwia użytkownikowi:

Otwarcie za pomocą karty lub PIN-u.

Zapamiętanie zapisanych kart lub PIN-ów.

Sygnalizację pozostawionych otwartych drzwi.

Sygnalizację dźwiękową i optyczną.

Możliwości administratora są następujące:

Programowanie za pomocą klawiatury.

Dodanie nowej karty przy użyciu klawiatury.

Dodanie nowej karty i wprowadzenie PIN-u.

Zmiana PIN-u użytkownika.

Skasowanie PIN-u użytkownika.

Ustawienie czasu zwolnienia blokady.

Przywrócenie ustawień domyślnych.

Tuya to międzynarodowa platforma automatyki domowej, która pozwala na integrację tysięcy produktów różnych producentów. System może wspierać wszystkie najpopularniejsze protokoły komunikacyjne, takie jak Wi-Fi, Zigbee, Bluetooth.

Uwaga! Przed dodaniem urządzenia do aplikacji Tuya Smart należy uruchomić procedurę parowania *PIN administratora (fabryczny PIN 999999)#73#. Sterowanie urządzeniem oraz ustawieniami harmonogramu możliwe jest jeśli urządzenie ma dostęp do sieci internet.

Obsługa kart:	Unique EM 125kHz
Zasięg odczytu kart:	max. 3 cm
Praca autonomiczna:	
Wbudowana klawiatura:	
Przycisk dzwonka:	
Komunikacja:	Wiegand 26, Wiegand 34
Wyjście sabotażowe:	
Zasilanie:	12 ... 24 V DC
Maksymalny pobór prądu:	60 mA
Obciążalność styków przekaźnika:	3 A / 24 V
Dostęp z telefonu komórkowego:	Możliwa obsługa przez sieć Wi-Fi za pomocą aplikacji mobilnej na systemy iOS, Android : Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android
Wybrane cechy:	<p>Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS</p> <p>Integracja urządzenia z systemem TUYA dodatkowo pozwala administratorowi na pełne zdalne zarządzanie zamkiem z poziomu aplikacji :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zdalne otwieranie drzwi • Zdalne zarządzanie użytkownikami oraz harmonogramem (dodawanie, anulowanie dostępu, przyznawanie dostępu użytkownikowi w określonych ramach czasowych) • Programowanie jednorazowych kodów dostępu oraz kont gości z określeniem okresu ważności • Zdalny dostęp do pełnej historii zdarzeń (ID użytkownika, dokładna data i godzina dostępu) <p>2000 zaindeksowanych użytkowników Identyfikacja: Karta i/lub PIN Niebieskie podświetlenie przycisków Współpraca z przyciskiem wyjścia</p>
Temperatura pracy:	Wyjście NO/NC -40 °C ... 60 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	10 ... 90 % (bez kondensacji)
Klasa szczelności:	IP68
Obudowa:	Metalowa - Wąski profil
Kolor:	Srebrny / Czarny
Waga:	0.34 kg
Wymiary:	57.5 x 120 x 21.5 mm
Producent / Marka:	ATLO
Gwarancja:	24m