

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/zamek-szyfrowy-zs42-125khz-p-25390.html>

Zamek szyfrowy ZS42 125kHz

Cena brutto	196,00 zł
Cena netto	159,35 zł
Dostępność	dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	21254
Kod EAN	21254
Producent	--

Opis produktu

Autonomiczny, jednostrefowy zamek szyfrowy **ZS42** z wbudowanym czytnikiem RFID. Szyfrator posiada wbudowany czytnik kart zbliżeniowych działający w standardzie **UNIQUE 125 kHz**. Sterowanie elektozaczepem przy użyciu karty, breloka, naklejki RFID lub za pomocą czterocyfrowego kodu.

Model **ZS42** umożliwia zaprogramowanie maksymalnie 2000 kart i kodów użytkowników. Istnieje możliwość podłączenia dodatkowego przełącznika wyjściowego. Podświetlana klawiatura z diodą trybu pracy. Szyfrator posiada czujnik antysabotażowy i czujnik otwartych drzwi. Kontroler dostępu **ZS42** jest przystosowany do pracy w systemie **WIEGAND 26** dlatego doskonale nadaje się do wykorzystania jako manipulator w zintegrowanym systemie kontroli dostępu.

Funkcje:

- Hermetyczna, wandaloodporna obudowa ze stopu aluminiowego
- Wbudowany czytnik kart zbliżeniowych
- Standard pracy czytnika - **UNIQUE 125 kHz**
- Obsługa 1 strefy
- Pojemność pamięci: 2000 kart / kodów użytkowników
- Ustawiany czas otwarcia rygla 1 - 99 s
- Funkcja dzwonka
- Obsługuje rygle rewersyjne i zwory elektromagnetyczne (przełącznik NO/NC)
- Możliwość podłączenia dodatkowego przycisku zwalniania rygla
- Funkcja czujnika otwartych drzwi (wymaga zainstalowania czujki kontaktowej)
- Wbudowany wewnętrzny system alarmowy chroniący przed nieautoryzowanym użyciem
- Wbudowany optyczny czujnik antysabotażowy
- Podświetlana klawiatura

Specyfikacja techniczna:

- Zasilanie: 12 VDC
- Pobór mocy w trybie pracy: 60 mA
- Pobór mocy w trybie czuwania: 25 mA
- Zakres temperatur pracy: -20°C / +50°C
- Maksymalne obciążenie styku przełącznika NO/NC 1 A/12 V (1 wyjście przełącznikowe)
- Zasięg czytnika RFID: ok. 5 cm (zależnie od użytego transpondera)
- Klasa szczelności: IP65
- Wymiary: 58 x 123 x 22 mm