

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/zasilacz-buforowy-13-8v-3-5a-13-8v-ad-55a-p-235.html>

## Zasilacz buforowy 13,8V/3,5A + 13,8V AD-55A

|                  |                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>155,40 zł</b>                                       |
| Cena netto       | <b>126,34 zł</b>                                       |
| Dostępność       | <b>dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt</b> |
| Czas wysyłki     | <b>14 dni</b>                                          |
| Numer katalogowy | <b>AD-55A12V</b>                                       |
| Kod EAN          | <b>382797</b>                                          |
| Producent        | <b>MEAN WELL</b>                                       |

### Opis produktu

#### Opis produktu

Zasilacz buforowy impulsowy **AD-55A** w obudowie przemysłowej przeznaczony jest to stosowania w **systemach alarmowych, systemach telewizji przemysłowej** i wszędzie tam, gdzie niezbędne jest nieprzerwane zasilanie urządzeń zasilanych napięciem **12V...13,8V**. Zasilacz cechuje się szerokim zakresem napięć zasilających: **88...370V**. Urządzenie posiada **wyjście na akumulator** oraz **wyjście sygnalizujące** stan pracy urządzenia.

#### Cechy funkcjonalne:

- Zabezpieczenie nadnapięciowe,
- Zabezpieczenie przeciwzwarciovowe,
- Zabezpieczenie przeciążeniowe,
- Zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem akumulatora,
- Typ zabezpieczenia: automatyczny,
- Sygnalizacja obecności napięcia sieci: przekaźnik,
- Bardzo niski stosunek szumów i tętnień,
- Chłodzenie konwekcyjne (bez wentylatora),
- Szeroki zakres napięcia zasilania

#### Parametry techniczne:

- Napięcie zasilania: **88...264VAC** lub **124...370VDC**,
- Napięcie wyjściowe: **13,8V DC (regulacja od 11,8V do 16V)**
- Częstotliwość napięcia zasilania: **47...63Hz**,
- Sprawność: **71%**,
- Maksymalne wartości prądu (zimny start): **20A/115VAC, 40A/230VAC**,
- Tętnienia i szumy: **100mVpp**,
- Ilość wyjść: **1**
- Wyjście parametryczne: **TAK**,
- Wyjście na akumulator buforowy: **TAK**,
- Prąd ładowania akumulatora: **0,23A**,
- Tolerancja napięcia wyjściowego: **+/-1%**,
- Stabilizacja od zmian sieci: **+/-0,5%**,
- Stabilizacja od zmian obciążenia: **+/-0,5%**,
- Moc wyjściowa: **51,38W**,
- Maksymalny prąd wyjściowy: **4A**
- Temperatura pracy zasilacza: **-10...60st.C**
- Wymiary: **157x97x38mm**
- Waga: **0,45kg**
- Certyfikaty: **CE, TUV**

